

Nummer: CL-03

Datum: 2014-09-10

Bearbeiter/in: F. Kost

Verantwortlich: Prof. Dr. Vana

Arbeitsbereich: Fakultät für Chemie

Arbeitsplatz/Tätigkeit: Chemikalienlager 1477

## BETRIEBSANWEISUNG für Anlegeleitern und Tritte



Georg-August Universität Göttingen

### Anwendungsbereich

#### Diese Betriebsanweisung gilt für das Benutzen von Anlegeleitern und Tritte.

Die Benutzung einer Leiter als hochgelegener Arbeitsplatz ist auf Umstände zu beschränken, unter denen die Benutzung anderer, sichererer Arbeitsmittel wegen der geringen Gefährdung und wegen der geringen Dauer der Benutzung oder der vorhandenen baulichen Gegebenheiten, nicht gerechtfertigt ist. (BGI 694 beachten)

### Gefahren für Mensch und Umwelt



#### Gefahren für den Menschen

Gefahren ergeben sich beim Benutzen von Leitern und Tritten durch die Möglichkeit des Herunterfallens, des Umkippens der Leiter, Abrutschens der Leiter oder des Benutzers, durch Herunterspringen und das Herabfallen von Gegenständen.


### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

#### Technische Schutzmaßnahmen

- Schutzeinrichtungen weder entfernen noch manipulieren.

#### Organisatorische Schutzmaßnahmen

- Bei der Arbeit nicht zu weit hinauslehnen, Schwerpunkte beachten.
- Auf- und Abstiegsflächen frei von Gegenständen halten.
- Leitern nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen.
- Stehleitern nicht als Anlegeleitern benutzen.
- An Treppen und anderen unebenen Standorten muss ein sicherer Höhenausgleich oder eine Spezialleiter verwendet werden.
- Den richtigen Anstellwinkel von 65° bis 75° grundsätzlich einhalten. Unter Umständen zur Sicherung anbinden oder von einem zweiten Mann festhalten lassen.
- Anlegeleitern mindestens einen Meter über die Austrittsstelle hinausragen lassen.
- Schuhsohlen frei von Verunreinigungen und Öl halten (Abrutschgefahr).
- Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen und sich mit mindestens einer Hand festhalten.
- Die obersten beiden Sprossen einer Stehleiter dürfen nicht bestiegen werden.
- Leitern sind nur für Arbeiten von geringem Umfang einzusetzen.
- Leitern und Tritte sind so aufzubewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen, Verschmutzen und Durchbiegen geschützt sind.
- Leitern dürfen nicht provisorisch geflickt und nicht behelfsmäßig verlängert werden.
- 



### Verhalten bei Störungen

- Schadhafte Leitern und Tritte sind der Benutzung zu entziehen.
- Vorgesetzten über festgestellte Mängel informieren.



### Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort

- Selbstschutz beachten; Verletzte bergen.
- Verbrennungen kühlen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen.
- Den Verletzten beruhigen; Ersthelfer hinzuziehen.
- Die Unfallstelle sichern; der nächste Vorgesetzte ist zu informieren.
- **Ruhe bewahren!**

### Notruf: 112

Ausgebildete Ersthelfer: siehe Aushang Verbandskasten  
Erste-Hilfe-Leistungen müssen in das Verbandbuch eingetragen werden.

## Instandhaltung; Entsorgung

### Wartung

- Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hierzu beauftragten Personen durchgeführt werden.

Leiterbeauftragten Herrn Clemens Heymann informieren.

**Unterschrift(en)**  
**Verantwortl.:**